

|                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <br><br> | <b>FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</b> de acordo com UK REACH | Em conformidade com a<br><b>ABNT NBR 14725 - 2023</b>     |
|                                                                                                                                                                            | <b>XTREME Ceramic Quick Glass Coating 2 em 1</b>                | ELABORAÇÃO: 27/05/2026<br>REVISÃO: 00<br>DATA DE REVISÃO: |
|                                                                                                                                                                            |                                                                 | Página 01 a 08                                            |

## 1. IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA.

### 1.1 IDENTIFICADOR DO PRODUTO

Nome comercial: SONAX XTREME Ceramic Glass Clear 2 in 1  
Número do artigo: 01744000  
UFI: MJQ6-K0AM-K009-KM0Y

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Aplicação da substância / mistura:  
Produto para cuidados automotivos

#### Usos por consumidores:

Residências particulares / público em geral / consumidores

#### Usos profissionais

#### Usos desaconselhados:

Atualmente não há informações disponíveis.

### 1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante/Fornecedor:  
SONAX GmbH  
Münchener Straße 75  
D-86633 Neuburg (Donau)  
Tel.: ++49 (0)8431/53-0

### 1.4. DISTRIBUIDOR: VENCYS DO BRASIL

CNPJ: 057468370001-06

**Responsável Técnico:** Sirlene Pimenta – CRQ REG. Nº 09406025 9º Região

**Endereço:** R. Abraham Leiser Stier, 602 - Cidade Industrial, Curitiba - PR,  
81260-010

**Telefone/Fax:** (41) 3373 – 5988

**E-mail:** [sac-br@sonax.com.br](mailto:sac-br@sonax.com.br)

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS:

|                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <br> | <b>FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</b> de acordo com UK REACH | <b>Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023</b>        |
|                                                                                                                                                                        | <b>XTREME Ceramic Quick Glass Coating 2 em 1</b>                | ELABORAÇÃO: 27/05/2026<br>REVISÃO: 00<br>DATA DE REVISÃO: |
|                                                                                                                                                                        |                                                                 | Página 01 a 08                                            |

## 2.1 Classificação da substância ou mistura

Flam. Líq. 3 H226 Líquido e vapores inflamáveis.

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritação cutânea.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritação ocular grave.

STOT SE 3 H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.

## 2.2 Elementos do rótulo

### Pictogramas de perigo:



GHS02 GHS07

### Palavra de advertência:

**ATENÇÃO**

Componente determinante de perigo para rotulagem:

propan-2-ol

### Frases de perigo:

H226 Líquido e vapores inflamáveis.

H315 Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.

### Frases de precaução:

P101 Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P261 Evitar respirar vapores.

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em local bem ventilado.

P280 Usar luvas de proteção/proteção ocular.

P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lavar com água em

|                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <br><br> | <b>FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</b> de acordo com UK REACH | <b>Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023</b>        |
|                                                                                                                                                                            | <b>XTREME Ceramic Quick Glass Coating 2 em 1</b>                | ELABORAÇÃO: 27/05/2026<br>REVISÃO: 00<br>DATA DE REVISÃO: |
|                                                                                                                                                                            |                                                                 | Página 01 a 08                                            |

abundância.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remover lentes de contato, se presentes e fáceis de remover. Continuar enxaguando.

P312 Contatar um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico caso sinta indisposição.

P332+P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Manter em local fresco.

P405 Armazenar trancado.

P501 Descartar o conteúdo/recipiente conforme regulamentações locais/regionais/nacionais/internacionais.

### 2.3 Outros perigos

Resultados da avaliação PBT e vPvB:

PBT:

De acordo com informações fornecidas na cadeia de abastecimento, a mistura contém menos de 0,1% de substâncias classificadas como PBT.

vPvB:

De acordo com informações fornecidas na cadeia de abastecimento, a mistura contém menos de 0,1% de substâncias classificadas como vPvB.

Determinação de propriedades desreguladoras endócrinas:

A substância/mistura não contém componentes considerados desreguladores endócrinos conforme UK REACH.

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES.

### 3.1 Misturas

Descrição:

Solução aquosa de tensoativos com aditivos.

Componentes perigosos:

propan-2-ol

CAS: 67-63-0

Concentração: 25-<50%

|                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <br><br> | <b>FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</b> de acordo com UK REACH | <b>Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023</b>        |
|                                                                                                                                                                            | <b>XTREME Ceramic Quick Glass Coating 2 em 1</b>                | ELABORAÇÃO: 27/05/2026<br>REVISÃO: 00<br>DATA DE REVISÃO: |
|                                                                                                                                                                            |                                                                 | Página 01 a 08                                            |

Classificação:  
Flam. Liq. 2, H225  
Eye Irrit. 2, H319  
STOT SE 3, H336

Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl) amino]propyl Me, di-Me  
CAS: 71750-79-3  
Concentração: 1-<3%  
Classificação:  
Skin Corr. 1B, H314

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS.

##### Informações gerais:

Remover roupas contaminadas.

##### Após inalação:

Fornecer ar fresco; consultar médico em caso de sintomas.

##### Após contato com a pele:

Lavar as áreas afetadas com água e detergente suave.

##### Após contato com os olhos:

Enxaguar os olhos abertos por vários minutos em água corrente. Consultar médico.

##### Após ingestão:

Enxaguar a boca e beber bastante água.

Não provocar vômito; procurar assistência médica imediatamente.

##### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes:

Irritação ocular.

|                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <br><br> | <b>FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</b> de acordo com UK REACH | Em conformidade com a<br><b>ABNT NBR 14725 - 2023</b>     |
|                                                                                                                                                                            | <b>XTREME Ceramic Quick Glass Coating 2 em 1</b>                | ELABORAÇÃO: 27/05/2026<br>REVISÃO: 00<br>DATA DE REVISÃO: |
|                                                                                                                                                                            |                                                                 | Página 01 a 08                                            |

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO.

Agentes extintores adequados:

Espuma

Pó químico

Dióxido de carbono

Spray de água

Perigos específicos:

Monóxido de carbono

Dióxido de carbono

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO.

Garantir ventilação adequada.

Manter afastado de fontes de ignição.

Não permitir entrada em solo, esgoto ou águas superficiais/subterrâneas.

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

Garantir boa ventilação/exaustão no local de trabalho.

Proteção contra incêndio e explosão:

Manter afastado de fontes de ignição. Não fumar.

Armazenamento:

Manter recipiente hermeticamente fechado.

Armazenar em área bem ventilada.

Proteger do calor e luz solar direta.

Temperatura recomendada: 20 °C.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

**Limites ocupacionais:**

propan-2-ol

WEL (Grã-Bretanha):

Curto prazo: 1250 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

|                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <br><br> | <b>FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</b> de acordo com UK REACH | <b>Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023</b>        |
|                                                                                                                                                                            | <b>XTREME Ceramic Quick Glass Coating 2 em 1</b>                | ELABORAÇÃO: 27/05/2026<br>REVISÃO: 00<br>DATA DE REVISÃO: |
|                                                                                                                                                                            |                                                                 | Página 01 a 08                                            |

Longo prazo: 999 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm

**Proteção respiratória:**

Não requerida em condições normais.  
Garantir ventilação adequada.

**Proteção das mãos:**

Luvas de proteção.  
Borracha butílica (BR)  
Borracha nitrílica (NBR)  
Espessura recomendada: ≥ 0,4 mm

**Proteção ocular:**

Óculos de segurança EN 166.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.

**Estado físico:** Líquido

**Cor:** Incolor

**Odor:** Semelhante a álcool

**Inflamabilidade:** Líquido e vapores altamente inflamáveis

**Limite inferior de explosão:** 2 Vol %

**Limite superior de explosão:** 13 Vol %

**Ponto de fulgor:** 24 °C

pH a 20 °C: 3,8-4,2

**Viscosidade cinemática** a 40 °C: <20,5 mm<sup>2</sup>/s

**Solubilidade em água:** Totalmente miscível

**Pressão de vapor a 20 °C:** 43 hPa

**Densidade a 20 °C:** 0,94-0,95 g/cm<sup>3</sup>

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE.

Nenhuma reação perigosa conhecida.

Produto estável em condições normais.

Materiais incompatíveis:

Agentes oxidantes fortes.

|                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <br><br> | <b>FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</b> de acordo com UK REACH | <b>Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023</b>        |
|                                                                                                                                                                            | <b>XTREME Ceramic Quick Glass Coating 2 em 1</b>                | ELABORAÇÃO: 27/05/2026<br>REVISÃO: 00<br>DATA DE REVISÃO: |
|                                                                                                                                                                            |                                                                 | Página 01 a 08                                            |

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS.

Toxicidade aguda:  
Crítérios de classificação não atendidos.

Valores LD50:  
propan-2-ol  
Oral: 5.840 mg/kg (rato)  
Dérmica: 13.900 mg/kg (coelho)

Irritação cutânea:  
Provoca irritação cutânea.

Irritação ocular:  
Provoca irritação ocular grave.

STOT exposição única:  
Pode provocar sonolência ou vertigem.

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS.

Não existem dados ecotoxicológicos disponíveis para esta mistura.

Toxicidade aquática:  
propan-2-ol  
LC50/96h: 9.640 mg/l  
LC50/24h: 9.714 mg/l  
EC50 >100 mg/l

Biodegradação:  
53%

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

|                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <br><br> | <b>FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</b> de acordo com UK REACH | <b>Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023</b>        |
|                                                                                                                                                                            | <b>XTREME Ceramic Quick Glass Coating 2 em 1</b>                | ELABORAÇÃO: 27/05/2026<br>REVISÃO: 00<br>DATA DE REVISÃO: |
|                                                                                                                                                                            |                                                                 | Página 01 a 08                                            |

20 01 13\* solventes

15 01 10\* embalagens contendo resíduos de substâncias perigosas

HP3 Inflamável

HP4 Irritante – irritação cutânea e danos oculares

HP5 Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT)/Toxicidade por aspiração

### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL.

ONU: UN1987

Nome apropriado para embarque:  
ALCOHOLS, N.O.S. (ISOPROPANOL)

Classe: 3  
Grupo de embalagem: III

### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE.

ONU: UN1993

Nome apropriado para embarque:  
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

Classe: 3  
Grupo de embalagem: III

### 15. REGULAMENTAÇÕES.

Diretiva 2010/75/EU (VOC): 30,55%  
Categoria SEVESO: P5c LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

Classe de perigo para água:  
Classe 1 – ligeiramente perigoso para água.

Não foi realizada avaliação de segurança química.

|                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <br><br> | <b>FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA</b> de acordo com UK REACH | <b>Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023</b>        |
|                                                                                                                                                                            | <b>XTREME Ceramic Quick Glass Coating 2 em 1</b>                | ELABORAÇÃO: 27/05/2026<br>REVISÃO: 00<br>DATA DE REVISÃO: |
|                                                                                                                                                                            |                                                                 | Página 01 a 08                                            |

H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.

H314 Provoca queimaduras graves na pele e danos aos olhos.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.

Esta Ficha de Dados de Segurança está em conformidade com o Regulamento (EC) No 1907/2006, Artigo 31 conforme alterado pelo Regulamento (EU) 2020/878.

**DOCUMENTO ELABORADO POR:**

Sirlene Pimenta – CRQ REG. Nº 09406025 9º Região  
**Responsável Técnico**