

 	FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA de acordo com UK REACH	Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023
	SONAX PROFLINE CeramicCoating CC Rim	ELABORAÇÃO: 27/05/2026 REVISÃO: 00 DATA DE REVISÃO:
		Página 01 a 08

1. IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA.

1.1 Identificador do produto

Nome comercial: **SONAX PROFLINE CeramicCoating CC Rim**

Número do artigo: 02638410

UFI: 78P6-Y0YN-Y00V-NG90

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Aplicação da substância / mistura:

Produto para cuidados automotivos

Selagem

Uso por consumidores: residências particulares / público em geral / consumidores

Usos profissionais

Usos desaconselhados:

Atualmente não há informações disponíveis.

1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante/Fornecedor:

SONAX GmbH

Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

1.4. DISTRIBUIDOR: VENCYS DO BRASIL

CNPJ: 057468370001-06

Responsável Técnico: Sirlene Pimenta – CRQ REG. Nº 09406025 9º Região

Endereço: R. Abraham Leiser Stier, 602 - Cidade Industrial, Curitiba - PR, 81260-010

Telefone/Fax: (41) 3373 – 5988

E-mail: sac-br@sonax.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS:

2.1 Classificação da substância ou mistura

 	FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA de acordo com UK REACH	Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023
	SONAX PROFLILINE CeramicCoating CC Rim	ELABORAÇÃO: 27/05/2026 REVISÃO: 00 DATA DE REVISÃO:
		Página 01 a 08

Flam. Liq. 3 H226 Líquido e vapores inflamáveis.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritação ocular grave.
Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para organismos aquáticos com efeitos duradouros.

2.2 Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo:



GHS02 GHS07

Palavra de advertência:

ATENÇÃO

Frases de perigo:

H226 Líquido e vapores inflamáveis.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H412 Nocivo para organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Frases de precaução:

P101 Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo.
P102 Manter fora do alcance das crianças.
P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P260 Não respirar vapores.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em local bem ventilado.
P280 Usar luvas de proteção/proteção ocular.
P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remover lentes de contato, se presentes e fáceis de remover. Continuar enxaguando.
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Manter em local fresco.
P501 Descartar o conteúdo/recipiente conforme regulamentações

 	FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA de acordo com UK REACH	Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023
	SONAX PROFLILINE CeramicCoating CC Rim	ELABORAÇÃO: 27/05/2026 REVISÃO: 00 DATA DE REVISÃO:
		Página 01 a 08

locais/regionais/nacionais/internacionais.

2.3 Outros perigos

O produto sofre hidrólise formando metanol (CAS 67-56-1).

O metanol é tóxico por inalação, contato com a pele e ingestão.

O produto sofre hidrólise formando etanol (CAS 64-17-5).

Evitar respirar poeira/fumaça/gás/névoa/vapores/spray.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES.

3.1 Misturas

Descrição:

Mistura das substâncias listadas abaixo com aditivos não perigosos.

Componentes perigosos:

Tetrabutyltitanate

CAS: 5593-70-4

Concentração: 1-<3%

Classificação:

Flam. Liq. 3, H226

Eye Dam. 1, H318

Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

Toluene

CAS: 108-88-3

Concentração: <1%

Classificação:

Flam. Liq. 2, H225

Repr. 2, H361d

STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336

Methanol

 	FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA de acordo com UK REACH	Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023
	SONAX PROFLILINE CeramicCoating CC Rim	ELABORAÇÃO: 27/05/2026 REVISÃO: 00 DATA DE REVISÃO:
		Página 01 a 08

CAS: 67-56-1
Concentração: <0.25%
Classificação:
Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331
STOT SE 1, H370
STOT SE 2, H371

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS.

Informações gerais:

Levar a pessoa afetada para local com ar fresco.
Remover roupas contaminadas.

Após inalação:

Fornecer ar fresco.
Em caso de irritação respiratória, tontura, náusea ou inconsciência, procurar assistência médica imediatamente.

Após contato com a pele:

Lavar as áreas afetadas com água e detergente suave.

Após contato com os olhos:

Enxaguar os olhos abertos por vários minutos em água corrente. Consultar médico.

Após ingestão:

Enxaguar a boca e beber bastante água.
Não provocar vômito.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO.

Agentes extintores adequados:

Espuma

Dióxido de carbono

 	FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA de acordo com UK REACH	Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023
	SONAX PROFLILINE CeramicCoating CC Rim	ELABORAÇÃO: 27/05/2026 REVISÃO: 00 DATA DE REVISÃO:
		Página 01 a 08

Pó químico
Névoa d'água

Perigos específicos:
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono
Óxidos de silício
Formaldeído

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO.

Garantir ventilação adequada.
Manter afastado de fontes de ignição.
Não fumar.
Não permitir entrada em esgoto, águas superficiais ou subterrâneas.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

Garantir boa ventilação/exaustão no local de trabalho.
Não respirar vapores.
Abrir e manusear recipientes com cuidado.

Armazenamento:
Manter afastado de alimentos.
Armazenar longe de agentes oxidantes.
Armazenar em recipiente original.
Proteger contra umidade e água.
Temperatura recomendada: 20 °C.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Proteção respiratória:
Utilizar proteção respiratória adequada em caso de ventilação insuficiente.
Filtro respiratório para gases e vapores orgânicos (Tipo A).

Proteção das mãos:
Luvas de nitrila $\geq 0,4$ mm.
Luvas de butil $\geq 0,5$ mm.

Proteção ocular:

 	FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA de acordo com UK REACH	Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023
	SONAX PROFLINE CeramicCoating CC Rim	ELABORAÇÃO: 27/05/2026 REVISÃO: 00 DATA DE REVISÃO:
		Página 01 a 08

Óculos de segurança EN 166.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS.

Estado físico: Líquido

Cor: Incolor

Odor: Tipo solvente

Ponto de ebulição: 143 °C

Inflamabilidade: Líquido e vapores altamente inflamáveis

Ponto de fulgor: 33 °C

pH: Não aplicável

Solubilidade em água: Parcialmente miscível

Densidade a 20 °C: 1-1,02 g/cm³

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE.

Produto estável em condições normais.

Pode formar mistura explosiva com o ar.

Evitar calor, luz solar direta, umidade e água.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS.

Provoca irritação ocular grave.

Valores LD50:

Tetrabutyltitanate:

Oral >2.000 mg/kg

Dérmica 5.300 mg/kg

Methanol:

Oral 5.628 mg/kg

Dérmica 15.800 mg/kg

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS.

Produto considerado nocivo para organismos aquáticos.

Pode causar efeitos nocivos duradouros no ambiente aquático.

 	FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA de acordo com UK REACH	Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023
	SONAX PROFLILINE CeramicCoating CC Rim	ELABORAÇÃO: 27/05/2026 REVISÃO: 00 DATA DE REVISÃO:
		Página 01 a 08

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL.

20 01 13* solventes

15 01 10* embalagens contaminadas por substâncias perigosas

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE.

ONU: UN1993

Nome apropriado para embarque:
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

Classe: 3

Grupo de embalagem: III

15. REGULAMENTAÇÕES.

Classe de perigo para água: Classe 2
Perigoso para água.

Não foi realizada avaliação de segurança química.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES.

H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.

H226 Líquido e vapores inflamáveis.

H301 Tóxico se ingerido.

H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

H311 Tóxico em contato com a pele.

H315 Provoca irritação cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H331 Tóxico se inalado.

H335 Pode provocar irritação respiratória.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.

H361d Suspeito de prejudicar o feto.

H361f Suspeito de prejudicar a fertilidade.

H370 Provoca danos aos órgãos.

H371 Pode provocar danos aos órgãos.

H373 Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.

H410 Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.

 	FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA de acordo com UK REACH	Em conformidade com a ABNT NBR 14725 - 2023
	SONAX PROFLILINE CeramicCoating CC Rim	ELABORAÇÃO: 27/05/2026 REVISÃO: 00 DATA DE REVISÃO:
		Página 01 a 08

Ficha elaborada com base em informações do fabricante SONAX e boas práticas de segurança química.

Recomenda-se uso apenas conforme instruções do fabricante.

DOCUMENTO ELABORADO POR:

Sirlene Pimenta – CRQ REG. Nº 09406025 9º Região
Responsável Técnico